



Données générales / Overview

| Référence / Reference | IDC41P61 | Photo du produit / Product picture |
|--|--|--|
| Famille / Family | IDC41P61 | |
| Désignation / Product name | Enrouleur BRICOLAGE&GARAGE 25 m H05VV-F 3G1,5 mm ² / <i>BRICOLAGE&GARAGE 25 m H05VV-F 3G1,5 mm² cable reel</i> | |
| Description de l'article / Product description | <p>Enrouleur manuel d'une longueur de câble de 25 m / <i>25 m Manual cable reel</i> 4 prises encastrées 2P+T / <i>4 earthed socket outlets with self-closing protective caps</i> Corps en PP (polypropylène) et cadre en acier trempé / <i>PP (polypropylene) body and tempered steel frame</i> Protection contre les surcharges thermiques / <i>Protection against thermic overload</i> Poignée pour faciliter l'enroulement / <i>Handle for an easy rewinding</i> Guide câble / <i>Cable guide</i> Frein tambour / <i>Drum brake</i></p> |  |
| Composition de l'article / Article composition | <p>1x enrouleur manuel 25 m H05VV-F 3G1,5 mm² / <i>1x 25 m H05VV-F 3G1,5 mm² manual cable reel</i> 1x sac de protection et de transport / <i>1x protection and transportation bag</i> 1x notice d'utilisation / <i>1x user guide</i></p> | |
| Code EAN 13 | 3700538705190 | |
| Code barre / Bar code |  | |
| Pays d'origine / Country of origin | Chine / China | |
| Code douanier / Customs code | 85 44 42 21 00 | |
| Délai livraison / Delivering delay | <p>1 semaine sur stock entrepôt / <i>1 week on warehouse stock</i> 10-12 semaines de Chine / <i>10-12 weeks from China</i></p> | |

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

| | |
|--|---|
| Longueur câble / Cable length | 25 m |
| Type et section de câble / Cable type and section | H05VV-F 3G1,5 mm ² |
| Type de prise / Type of plug | 2P+T |
| Nombre de prises / Number of plugs | 4 |
| Tension assignée de la prise / Rated voltage of plug | 240 VAC |
| Intensité assignée de la prise / Rated Intensity of plug | 16 A |
| Cache de protection pour prise / Plug protective cover | Oui / Yes |
| Puissance maximale enroulé / Max power wound | 1100 W |
| Puissance maximale déroulé / Max power unwound | 3200 W |
| Indice IP / IP Index | IP20 |
| Matériau de la coque / Body material | PP (Polypropylène) / PP (Polypropylene) |
| Classe protection électrique / Electrical safety class | I |
| Dimensions / Sizes | 27,8 x 19 x 36,5 cm |
| Poids / Weight | 4 kg |
| Sac / Bag | Polyester 600D - 57 x 47 cm |

Normes / Standards

| Type / Type | Normes / Standards | Directive / Directive |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| Basse Tension / Low Voltage | IEC 61242 : 1995 + A1 : 2008 NF C61-314 : 2008 + A1 : 2010 | 2006/95/CE |
| RoHS | - | 2011/65/UE |


Données logistiques / Packaging and packing

| Unités de conditionnement / Packaging and packing units | quantité / quantity | unité de conditionnement / packing unit | poids brut / gross weight (kg) | longueur / length (cm) | largeur / width (cm) | hauteur / height (cm) |
|--|---------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Pièce / item | 1 | 1 | 4,75 | 28,5 | 19 | 37,5 |
| Carton / carton | 2 | 1 | 10 | 40,5 | 31 | 41 |
| Palette / pallet | 44 | 22 | 233 | 120 | 80 | 135 |

Données logistiques / Packaging and packing

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>Emballage / Packaging</p> |  |
|-------------------------------------|--|

Contact / Contact

| | | |
|--|---|---|
| <p>Numéro de téléphone / Telephone number</p> | <p>+33 (0)1.69.79.14.04</p> | |
| <p>Numéro de fax / Fax number</p> | <p>+33 (0)1.69.79.14.35</p> | |
| <p>Adresse complète / Complete adress</p> | <p>Bâtiment Le Cormoran 3, Avenue Jeanne Garnerin 91320 WISSOUS</p> |  |

Pour toute demande d'informations, vous pouvez nous contacter / For any information please contact us :

contact@id-cables.fr

www.id-cables.fr