


Données générales / Overview

Référence / Reference	IDC2L15	Photos du produit / Product picture
Désignation / Product name	Lampe de poche LED antichoc aimantée rechargeable / <i>Shock resistant rechargeable magnetic LED light</i>	
Description de l'article / Product description	Lampe 20 LED / <i>20 LED light</i> Rechargeable avec chargeur secteur et allume cigare / <i>Rechargeable on 230V AC and 12V DC power socket</i> Corps incassable / <i>Unbreakable body</i> Crochet de suspension / <i>Suspension hook</i> Aimant au dos / <i>Magnet on the rear face</i> Interrupteur 3 positions (OFF, 70 % et 100 %) / <i>3 positions switch (OFF, 70 % and 100 %)</i>	
Composition de l'article / Article composition	1x Lampe LED rechargeable / <i>1x rechargeable LED light</i> 1x Chargeur secteur / <i>1x 230V DC charger</i> 1x Chargeur allume-cigare / <i>1x 12V power socket charger</i> 1x sac de protection et de transport / <i>1x protection and transportation bag</i> 1x notice d'utilisation / <i>1x user guide</i>	
Code EAN 13	3700538705046	
Code barre / Bar code		
Pays d'origine / Country of origin	Chine / <i>China</i>	
Code douanier / Custom code	85 13 10 10 00	
Délai livraison / Delivering delay	1 semaine sur stock entrepôt / <i>1 week on warehouse stock</i> 10-12 semaines de Chine / <i>10-12 weeks from China</i>	

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Puissance lumineuse / Power lighting	1 W
Type d'ampoule / Bulb type	LED
Nombre / Number	20
Lumen (Lm)	81
Température de couleur / Color temperature	5500 K
Type de batterie / Battery type	Ni-Mh (3,6 V - 1500 mAh)
Type(s) de chargeur / Chargers type	230 V~ + Allume-cigare 12 VDC/ 230 V~ + Cigaret 12 VDC
Temps de chargement / Charging time	12 h pour la 1ère utilisation - 5 h pour les autres / 12 h for first use - 5 h for others
Temps de déchargement / Discharging time	8 h (70 %) - 3 h (100 %)
Indice IP / IP Index	IP20
Classe protection électrique / Electrical safety class	III
Poids / Weight	221 g
Dimensions / Sizes	73 x 30 x 145 mm
Sac / Bag	Polyester 600D - 180 mm x 170 mm

Normes / Standards

Type / Type	Normes / Standards	Directive / Directive
Basse Tension / Low Voltage	EN 60598-1 : 2008 + A11 : 2009 EN 60598-2-4 : 1997 EN 62471 : 2008	2006/95/CE
Compatibilité Electromagnétique / Electromagnetic Compatibility	EN 55014-1 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2011 EN 55014-2 : 1997 + A1 : 2001 + A2 : 2009 EN 55015 : 2006 + A1 : 2007 + A2 : 2009 EN 61547 : 2009 EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009 EN 61000-3-3 : 2008	2004/108/CE
RoHS	-	2011/65/UE
Chargeur AC / AC Charger	EN 61558-1 : 2005 + A1 : 2009 EN 61558-2-16 : 2009	2006/95/CE
Chargeur voiture / Car Charger	EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003	2004/108/CE


Données logistiques / Packaging and packing

Unités de conditionnement / Packaging and packing units	quantité / quantity	unité de conditionnement / packing unit	poids brut / gross weight (kg)	longueur / length (cm)	largeur / width (cm)	hauteur / height (cm)
Pièce / item	1	1	0,4	25	4,5	27,5
Displayer	6	1	3	54,5	17	37
Carton / carton	24	1	11	56,5	65,5	32
Palette / pallet	192	8	145	120	80	140

Données logistiques / Packaging and packing

<p>Emballage / Packaging</p>	
-------------------------------------	--

Contact / Contact

<p>Numéro de téléphone / Telephone number</p>	<p>+33 (0)1.69.79.14.04</p>
<p>Numéro de fax / Fax number</p>	<p>+33 (0)1.69.79.14.35</p>
<p>Adresse complète / Complete adress</p>	<p>Bâtiment Le Cormoran 3 Avenue Jeanne Garnerin 91320 WISSOUS</p> 

Pour toute demande d'informations, vous pouvez nous contacter / For any information please contact us :

contact@id-cables.fr

www.id-cables.fr