

Données générales / Overview

Référence / Reference	IDC34L11	Photos du produit / Product picture
Désignation / Product name	Lampe torche rétractable aimantée / Retractable magnetic flashlight	
Description de l'article / Product description	<p>Lampe torche télescopique / Telescopic flashlight</p> <p>2 éclairages : 6 LED sur la tête + 30 LED sur la partie télescopique / 2 lightings sources : 6 LEDs on the head + 30 LEDs on the telescopic part</p> <p>Rechargeable avec chargeur secteur 230VAC + chargeur allume-cigare 12VDC / Rechargeable on 230V AC and 12V power socket</p> <p>Aimant sur la base / Magnetic base</p>	
Composition de l'article / Article composition	<p>1x Lampe torche télescopique LED / 1x rechargeable & telescopic LED flashlight</p> <p>1x Chargeur secteur / 1x 230V AC charger</p> <p>1x Chargeur allume-cigare / 1x 12V power socket charger</p> <p>1x notice d'instruction / 1x user guide</p> <p>1x sac de protection et de transport / 1x protection and transportation bag</p>	
Code EAN 13	3700538705008	
Code barre / Barcode		
Pays d'origine / Country of origin	Chine / China	
Code douanier / Customs code	85 13 10 10 00	
Délai livraison / Delivering time	<p>1 semaine sur stock entrepôt / 1 week on warehouse stock</p> <p>10-12 semaines de Chine / 10-12 weeks from China</p>	

Caractéristiques techniques / Technical characteristics


Puissance lumineuse / Power lighting	2,2 W
Type d'ampoule / Bulb type	LED
Nombre / Number	30 + 6
Lumen (Lm)	30 LED : 127 Lm / 6 LED : 41 Lm
Type de batterie / Battery type	Ni-Mh (3,6 V - 1000 mAh)
Type de chargeur / Charging type	<p>1x Chargeur secteur 230 VAC / 1x 230V AC charger</p> <p>1x Chargeur allume-cigare 12 VDC / 1x 12V power socket charger</p>
Temps de chargement / Charge time	3 - 4 h
Temps de déchargement / Discharge time	3 h (30 LED) - 10 h (6 LED)
Indice IP / IP Index	IP20

Classe protection électrique / Electrical safety class	III
Poids / Weight	325 g
Dimension Totale / Total size	ø 68 mm x 250 mm (fermé) / 360 mm (ouvert) / ø 68 mm x 250 mm (closed) / 360 mm (open)
Sac / Bag	Polyester 600D - 340 mm x 150 mm


Normes / Standards

Type / Type	Normes / Standards	Directive / Directive
Basse Tension / Low Voltage	EN 60598-1 : 2008 + A11 : 2009 ; EN 60598-2-4 : 1997 ; EN 62471 : 2008 ; EN 62031 : 2008 ; EN 62493 : 2010	2006/95/CE
Compatibilité Electromagnétique / Electromagnetic Compatibility	EN 55015 : 2006 + A1 : 2007 + A2 : 2009 EN 61547 : 2009 EN 61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009 EN 61000-3-3 : 2008	2004/108/CE
RoHS	-	2011/65/UE

Données logistiques / Packaging and packing

Unités de conditionnement / Packaging and packing units	quantité / quantity	unité de conditionnement / packing unit	poids brut / gross weight (kg)	longueur / length (cm)	largeur / width (cm)	hauteur / height (cm)
Pièce / item	1	1	0,634	22	8	42,5
Carton / carton	8	1	6	47,5	33	44,5
Palette / pallet	120	15	90	120	80	143,5
Emballage / Packaging						



Contact / Contact		
Numéro de téléphone / Telephone number		+33 (0)1.69.79.14.04
Numéro de fax / Fax number		+33 (0)1.69.79.14.35
Adresse complète / Complete adress	Bâtiment Le Cormoran 3 Avenue Jeanne Garnerin 91320 WISSOUS	

Pour toute demande d'informations, vous pouvez nous contacter / For any information please contact us :

[**contact@id-cables.fr**](mailto:contact@id-cables.fr)

[**www.id-cables.fr**](http://www.id-cables.fr)