

**Données générales / Overview**

Référence / Reference	IDC2L31	Photo du produit / Product picture
<b>Désignation / Product name</b>	Système lumineux sur trépied / Tripod-mounted 360 degree light system	
<b>Description de l'article / Article description</b>	<p>Lampe sur trépied / Tripod-mounted light system</p> <p>Tube fluorescent T8 - 36 W fourni / T8 fluorescent tube - 36 W included</p> <p>Eclairage à 360 ° / 360° lighting system</p> <p>Sangle de transport / Carrying strap</p> <p>Crochet de suspension sur la tête de lampe / Suspension hook</p> <p>Ballast électronique / Electronic ballast</p> <p>1 prise de courant 2 P+T 16 A permettant de mettre en série plusieurs lampes sur trépied ou pour brancher un appareil électrique / 1 plug 2P+T 16 A allowing a device or several units in series connection</p>	
<b>Composition de l'article / Article composition</b>	<p>1x système lumineux sur trépied / 1x Tripod lighting system</p> <p>1x bandouillère de transport / 1x removable carrying strap</p> <p>1x sac de protection et de transport / 1x protection and transportation bag</p> <p>1x notice d'utilisation / 1x user guide</p>	
<b>Code EAN 13</b>	3700538705091	
<b>Code barre / Bar code</b>	 <p>3 700538 705091</p>	
<b>Pays d'origine / Country of origin</b>	Chine / China	
<b>Code douanier / Customs code</b>	94 05 40 99 00	
<b>Délai livraison / Delivering delay</b>	<p>1 semaine sur stock entrepôt / 1 week on warehouse stock</p> <p>10-12 semaines de Chine / 10-12 weeks from China</p>	

### Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Puissance lumineuse / Power lighting	36 W
Type d'ampoule / Bulb type	Tube Fluorescent T8 (Culot G13) / T8 fluorescent tube (G13 starter)
Nombre / Number	1
Lumen (Lm)	2632 Lm
Température de couleur / Color temperature	6500 K
Type de batterie / Battery type	Câble d'alimentation 230 V~ / 50 Hz Alimentation cable 230 V~ / 50 Hz
Type de ballast / Ballast type	Electronique / Electronic
Type de prise électrique / Type of electrical plug	2P+T
Calibre de la prise électrique / Caliber of electrical plug	16 A
Type de câble / Cable type	H05RN-F
Section du câble / Cable section	3G1,5 mm <sup>2</sup>
Longueur de câble / Cable length	5 m
Indice IP / IP	IP44
Durée de vie du produit / Product life time	15 000 h
Classe protection électrique / Electrical safety class	II
Poids / Weight	4,5 kg
Dimension tube / Tube size	ø 28 mm x 1204 mm
Dimension produit / Product size	570 x 570 x 1680 mm
Sac / Bag	Polyester 600D - 1720 mm x 300 mm

### Normes / Standards

Type / Type	Normes / Standards	Directive / Directive
Basse Tension / Low Voltage	EN 60598-1 : 2008 + A11 : 2009 EN 60598-2-4 : 1997	2006/95/CE
Compatibilité Electromagnétique / Electromagnetic Compatibility	EN 55015 : 2006 + A1 : 2007 + A2 : 2009 EN 61547 : 2009 EN 61000-3-2 : 2006 EN 61000-3-3 : 2008	2004/108/CE
RoHS	-	2011/65/UE

**Données logistiques / Packaging and packing**

Unités de conditionnement / Packaging and packing units	quantité / quantity	unité de conditionnement / packing unit	poids brut / gross weight (kg)	longueur / length (cm)	largeur / width (cm)	hauteur / height (cm)
Pièce / item	1	1	6	37	27	168
Carton / carton	4	1	24,5	37	37	168
Palette / pallet	24	6	161	120	80	175



**Contact / Contact**

Numéro de téléphone / Telephone number	+33 (0)1.69.79.14.04
Numéro de fax / Fax number	+33 (0)1.69.79.14.35
Adresse complète / Complete adress	Bâtiment Le Cormoran 3 Avenue Jeanne Garnerin 91320 WISSOUS

Pour toute demande d'informations, vous pouvez nous contacter / For any information please contact us :

[contact@id-cables.fr](mailto:contact@id-cables.fr)

[www.id-cables.fr](http://www.id-cables.fr)