



Données générales / Overview		
Référence / Reference	IDC34L13	Photos du produit / Product pictures
Désignation / Product name	Lampe LED universelle aimantée / Multi-propose magnetic LED light	
Description de l'article / Product description	<p>Lampe torche avec 1 LED ultra lumineuse + tête éclairante 7 LED / Flashlight with 1 ultra-bright LED + 7 LEDs on the top</p> <p>Rechargeable avec cordon USB + chargeur allume-cigare 12VDC / Rechargeable USB cord and 12V power socket</p> <p>2 crochets de suspension / 2 suspension hooks</p> <p>2 aimants : au dos et au pied de la torche / 2 magnets : on the back and on the bottom of the flashlight</p>	
Composition de l'article / Article composition	<p>1x Lampe torche LED rechargeable / 1x rechargeable LED flashlight</p> <p>1x Cordon USB / 1x USB cord</p> <p>1x Chargeur allume-cigare / 1x 12V DC power socket charger</p> <p>1x Sac de protection et de transport / 1x Protection and transportation bag</p> <p>1x Notice d'utilisation / 1x User guide</p>	
Code EAN 13	3700538705022	
Code barre / Bar code	 3 700538 705022	
Pays d'origine / Country of origin	Chine / China	
Code douanier / Customs code	85 13 10 10 00	
Délai livraison / Delivering delay	<p>1 semaine sur stock entrepôt / 1 week on warehouse stock</p> <p>10-12 semaines de Chine / 10-12 weeks from China</p>	


Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Puissance lumineuse / Power lighting	3 W
Type d'ampoule / Bulb type	LED
Nombre / Number	1 LED + 7 LED
Flux lumineux (Lumen) / Luminous flux	213 Lm - 27 Lm (7 LED)
Type de batterie / Battery type	Ni-Mh (3,6 V - 1600 mAh)
Type de chargeur / Chargers	1x Chargeur allume-cigare 12 VDC / 1x 12V DC power socket charger
Degré de protection IP / Protection degree IP	IP20
Classe protection électrique / Electrical safety class	III
Temps de chargement / Charge time	2 h
Temps de déchargement / Discharge time	Pleine charge 2,5h / Mi-charge 5h / Petit éclairage 10h
Poids / Weight	294 g
Classe protection électrique / Electrical safety class	III
Poids / Weight	325 g
Dimension Totale / Total size	∅ 68 mm x 250 mm (fermé) / 360 mm (ouvert) / ∅ 68 mm x 250 mm (closed) / 360 mm (open)
Sac / Bag	Polyester 600D - 340 mm x 150 mm


Normes / Standards

Type / Type	Normes / Standards	Directive / Directive
Basse Tension / Low Voltage	EN 60598-1 : 2008 + A11 : 2009 ; EN 60598-2-4 : 1997 ; EN 62471 : 2008 ; EN 62031 : 2008 ; EN 62493 : 2010	2006/95/CE
Compatibilité Electromagnétique / Electromagnetic Compatibility	EN 55015 : 2006 + A1 : 2007 + A2 : 2009 EN 61547 : 2009 EN 61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009 EN 61000-3-3 : 2008	2004/108/CE
RoHS	-	2011/65/UE

Données logistiques / Packaging and packing

Unités de conditionnement / Packaging and packing units	quantité / quantity	unité de conditionnement / packing unit	poids brut / gross weight (kg)	longueur / length (cm)	largeur / width (cm)	hauteur / height (cm)
Pièce / item	1	1	0,634	22	8	42,5
Carton / carton	8	1	6	47,5	33	44,5
Palette / pallet	120	15	90	120	80	143,5
Emballage / Packaging						

Contact / Contact

Numéro de téléphone / Telephone number	+33 (0)1.69.79.14.04	
Numéro de fax / Fax number	+33 (0)1.69.79.14.35	
Adresse complète / Complete adress	Bâtiment Le Cormoran 3 Avenue Jeanne Garnerin 91320 WISSOUS	

Pour toute demande d'informations, vous pouvez nous contacter / For any information please contact us :

contact@id-cables.fr

www.id-cables.fr